

SEKUR FT

FOTOCELLULE



FT33



FT23



FT43



FT43B

PLUS

Nuovo circuito interno con prestazioni ottimizzate Due portate selezionabili

Funzione snow: in caso di oscuramenti frequenti la fotocellula attiva un sistema di adattamento temporaneo per evitare false segnalazioni

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
FT33	Coppia di fotocellule da esterno e incasso
FT23	Coppia di fotocellule da esterno per pilastri sottili
FT43	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili
FT43B	Coppia di fotocellule da esterno con orientamento 180° per pilastri sottili, a batteria

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	FT33	FT23	FT43	FT43B
----------------------------	------	------	------	-------

alimentazione	Vac 10-30 Vdc 10-40	10-30 10-40	10-30 10-40	10-30 10-40
portata	m 25	25	25	20
consumo rx	mA 27	27	27	35
consumo tx	mA 10	10	10	0,04
corrente massima contatti relais	A 1	1	1	1

CARATTERISTICHE GENERICHE

grado di protezione	IP 54	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm 80 - 33 - 88	30 - 26 - 88	38 - 38 - 109	38 - 38 - 109
temperatura di esercizio	°C -20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55

ACCESSORI



MUR-P
Contenitore
plastico a murare per FT33

PZ. 1