

RÉVO+ KIT

PER CANCELLI A BATTENTE CON ANTA FINO A 2,3 m, 24 Vdc



PLUS

Regolazione velocità di corsa e rallentamento

Parti meccaniche protette dagli agenti esterni

Finecorsa meccanici in apertura e chiusura di serie per una corretta movimentazione del cancello

Trasmittitore SUB resistente all'acqua incluso nel kit

Sistema di luci integrato Night Light System (versione con NLS)

Centrale 14A (versione con NLS)

Centrale CT20224 (versione senza NLS)

 Per poter programmare la centrale 14A è necessario disporre del display DYL o del modulo wireless KUBE PRO

 Tutti i kit che comprendono la centrale 14A offrono la possibilità di aggiungere fino a 20 luci a LED ulteriori, per illuminare l'ingresso della casa durante la notte in modo automatico ed economico

MODELLI · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
 KREP2024EK	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura. Con funzione luci notturne inclusa (con centrale 14A)	17,6 kg	24
 KREP2024KK	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura (con centrale 14A)	17,4 kg	24

COMPONENTI KIT

	 RÉVO+	 ECLIPSE	 RX4K	 FT33	 SUB-44WR	 SUB-44R	 KUBE
KREP2024EK	• 2 PZ.	•	•	•	•	•	•
KREP2024KK	• 2 PZ.	•	•	•	•	•	•

MODELLI · SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
 KREP2224ES	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura (con centrale CT20224)	17,6 kg	24
 KREP2224KS	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, motore 24 Vdc a braccio articolato, centrale di comando e finecorsa meccanici in apertura e chiusura (con centrale CT20224)	17,4 kg	24

COMPONENTI KIT

	 RÉVO+	 LUMY	 RX4K	 FT33	 SUB-44WR	 SUB-44R
KREP2224ES	• 2 PZ.	•	INTEGRATA	•	• 2 PZ.	
KREP2224KS	• 2 PZ.		INTEGRATA	•		• 2 PZ.

